

UPS PHASAK LCD Interactive 2000 VA

Dotadas do sistema "Green Topology" o que faz poupar cerca de 50% de energia quando em modo AC. A serie LCD Interactive USB, já inclui o "super smart charger" que permite o carregamento de 90% da UPS em apenas 4 horas. Estão dotadas de uma tecnologia digital interactiva e foram objecto de rigorosos controlos de qualidade. Têm controlo por microprocessador para um rendimento e encerramento de sistema optimizados. O Software de Gestão, que pode ser descarregado na nossa pagina web e instalado segundo as suas necessidades, faz com que a UPS seja completamente integrável com o seu sistema. Dispõe de um sistema de protecção, LCD Informativo, incluindo alarme sonoro, que lhe oferece óptimas prestações.



Potência	2000 VA
Conector RJ 45 fêmea	2
Tensão nominal de saída em AC	230 V
Tipo de tecnologia	Digital interactiva
Tipo de protecção	Protecção total eléctrica e rede
Tensão máxima de entrada em AC	290 V
Tensão mínima de entrada em AC	162 V
Tipo de onda	Pseudo-sinusoidal
Tempo de carga	4 ~ 6 horas para 90%
Nível de ruído	< 40 dB(A)
Porta de comunicações USB	Sim
Peso	13 Kg
Potência	2000 VA
Conector RJ 45 fêmea	2
Tensão nominal de saída em AC	230 V